

ЛИКВИДАЦИЯ ОСТАТКОВ

По наличию просим уточнять на момент востребованности!



ПРАЙС-ЛИСТ от 17.06.2026

Вся продукция сертифицирована. Предоставляем скидки. Все цены указаны с НДС.

СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ hortum® (Россия) для систем отопления и водоснабжения

Тип присоединения: под приварку

Декоративные компенсаторы "ДЕК" (Рy 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +95С.

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
	0010015-050/t95 0010015-050/KA	DEK 15-16-50 L 285 мм hortum	0,5	в наличии	3 698
	0010020-050/KA	DEK 20-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	3 792
	0010025-050/KA	DEK 25-16-50 L 285 мм hortum	0,9	в наличии	4 741
	0010032-050/t95 0010032-050/KA	DEK 32-16-50 L 285 мм hortum	1,3	в наличии	6 163
	0010065-060/Э321	DEK 65-16-60 L 290 мм hortum	4,2	в наличии	10 952
	0010100-060/Э321	DEK 100-16-60 L 330 мм hortum	8,2	в наличии	15 107
	0010125-060/Э321	DEK 125-16-60 L 330 мм hortum	13,6	в наличии	22 661
	0010125-060/Э321	DEK 200-16-80 L 390 мм hortum	31,7	в наличии	43 798

Тип присоединения: муфтовое соединение (пазовое) (патрубки из углеродистой стали)

Многослойные сильфонные компенсаторы "DEK multilayer Gr" (Py 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105°C

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/ заказ	Цена, руб. с НДС
  	0450025-050/Ф 0450025-050	DEK multilayer Gr 25-16-50 L 330 мм hortum	0,9	в наличии	8 385
	0450032-050/Ф 0450032-050	DEK multilayer Gr 32-16-50 L 330 мм hortum	1,5	в наличии	11 386
	0450040-050/Ф 0450040-050	DEK multilayer Gr 40-16-50 L 330 мм hortum	2,0	в наличии	12 508
	0450050-050/Ф	DEK multilayer Gr 50-16-50 L 330 мм hortum	2,2	в наличии	13 939
	0450065-060	DEK multilayer Gr 65-16-60 L 330 мм hortum	5,0	в наличии	20 878
	0450080-060	DEK multilayer Gr 80-16-60 L 330 мм hortum	6,2	в наличии	24 996
	0450100-060	DEK multilayer Gr 100-16-60 L 360 мм hortum	8,8	в наличии	26 789
	0450125-060	DEK multilayer Gr 125-16-60 L 360 мм hortum	14,5	в наличии	40 648
	0450150-060	DEK multilayer Gr 150-16-60 L 360 мм hortum	15,9	в наличии	56 404

СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ hortum® (Россия) ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Тип присоединения: внутренняя резьба

Многослойные сильфонные осевые компенсаторы "КСО-Р/2" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105°C

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
  	0190020-050	КСО-Р/2 20-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	8 304
	0190025-050	КСО-Р/2 25-16-50 L 285 мм hortum	1,0	в наличии	10 463
	0190032-050	КСО-Р/2 32-16-50 L 285 мм hortum	1,5	в наличии	13 562
	0190050-050	КСО-Р/2 50-16-50 L 285 мм hortum	2,2	в наличии	17 825
	0190065-060	КСО-Р/2 65-16-60 L 290 мм hortum	6,1	в наличии	25 209
	0190080-060	КСО-Р/2 80-16-60 L 290 мм hortum	7,1	в наличии	34 454
	0190100-060	КСО-Р/2 100-16-60 L 290 мм hortum	11,6	в наличии	42 355

СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ hortum® (Россия)

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с внутренним экраном "КСО.3" (Ру 16,25 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200°C

Изображение	Артикул	Наименование	Вес, кг	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
  	0030100-80	КСО 100-16-80 L 408 мм hortum		в наличии	по запросу
	0030125-100	КСО 125-16-100 L 435 мм hortum	5,5	в наличии	18 859
	0040200-100	КСО 200-25-100 L 445 мм hortum	15,6	в наличии	45 312
	0030500-100	КСО 500-16-100 L 570 мм hortum	45	в наличии	115 555

НЕСТАНДАРТНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ (Ру 10, 16 бар) hortum® (Россия)

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0140100-060	КСОФр.КЗ 100-16-60 L 390 мм hortum	в наличии	по запросу
	0140150-100/104-3	КСО.УК 150-25-100 L 925 мм hortum	в наличии	по запросу
	0140200-100/11047-1	КСО.КЗ 200-16-100 L 460мм hortum под приварку (углер.ст)	в наличии	по запросу
	0140400-080/0207	КСО.КЗ 400-25-80 L 560 мм hortum под приварку (углер.ст)	в наличии	по запросу
	0130032-050	КСОФр 32-16-50 L 255мм hortum	в наличии	по запросу
	0130125-060	КСОФр 125-16-60 L 265мм hortum	в наличии	по запросу
	0130200-060	КСОФр 200-10-60 L 295 мм hortum	в наличии	по запросу
	0060032-050	КСОФ 32-16-50 L 160мм hortum	в наличии	по запросу
	0060032-050#210	КСОФ 32-16-50 L 210мм hortum	в наличии	по запросу
	0140080-030	КСОФ 80-16-30 L 150 мм hortum приварные фланцы Ру 16: 09Г2С	в наличии	по запросу
	0140080-030	КСОФ 80-25-30 L 120 мм hortum фланцы Ру 25: Ст.20	в наличии	по запросу

НЕСТАНДАРТНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ (Ру 10, 16 бар) hortum® (Россия)

Изображение	Артикул	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС
	0140100-042	КСО.Н 100-10-42 L 245 мм hortum под приварку (нерж)	в наличии	по запросу
	0140110-030#	КСО-Н 110-16-30 L 200 мм hortum (патрубки 114x2), однослойный	в наличии	по запросу
	0140150-030Т	КСО-Н 150-16-30 L210 мм hortum (патрубки 168x2,5), однослойный	в наличии	по запросу
	0140150- 030-12-2	2КСУ-Н 150-16-30-12-2 L 370 мм hortum под приварку (нерж)	в наличии	по запросу
	0140250-014/9476	КСС 250-40-14 L600 мм hortum патрубки под приварку: Ст.20	в наличии	по запросу

Мы сохраняем цены доступными для клиентов, обеспечивая при этом высокое качество продукции.

Появились вопросы? Свяжитесь с нами удобным для Вас способом:

Отдел продаж: 8-800-222-61-02 (звонок бесплатный)

8 (499) 392-61-02; **WhatsApp/MAX:** +7 916 350-52-56

zakaz@kompensator.me

В чем ценность изделий hortum?

100% СООТВЕТСВИЕ СТАЛЕЙ	100% соответствие сталей. Для производства продукции используются комплектующие строго прошедшие отбор(сертификат качества и хим.анализ).	
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА	Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль качества и соответствия всем заявленным параметрам и характеристикам. Проводятся испытания на термостойкость, пробное давление, ВБР, герметичность, жёсткость, контроль массы, основных размеров.	
ДОКУМЕНТАЦИЯ	На каждое изделие (партию) выдается весь пакет сопроводительных документов: Технический паспорт и Руководство по эксплуатации.	
ГАРАНТИЯ	На каждое изделие наносится идентификационный номер лазерным или ударным способом, который позволяет определить тип изделия, основные параметры и номер заказа (партии). Поэтому мы можем отследить историю каждого изделия и нести гарантийные обязательства перед потребителем на всём жизненном цикле продукции.	
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ	Разработаны схемы монтажа. Имеется служба технической поддержки.	
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Применение покрытия с антикоррозионным составом, которая обеспечивает изделию: устойчивость к коррозии; долгий срок эксплуатации.	